

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Penetrační a základní nátěry

IDROTOP PRIM

Krycí penetrační nátěr na bázi akrylátových pryskyřic určený ke sjednocení savosti podkladů a zajištění optimální přilnavosti následně aplikovaných nátěrů, zejména řady IDROTOP. Vyznačuje se rychlým schnutím, vysokou kryvostí a velmi dobrou propustností vodních par. V kombinaci s vrchním nátěrem IDROTOP lze aplikovat systémem 1+1 vrstva.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček

Objemová hmotnost : 1,44 Kg/L



Bílý	15 L	116.05	1740.70	11	10.55
	5 L	139.05	695.25		
Odstíny skupiny I.	15 L	127.72	1915.80		
	5 L	152.44	762.20		

ELASTOFIX PIGMENTE

Krycí penetrační nátěr na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem jemné frakce plniva, určený ke sjednocení savosti podkladů a zajištění optimální přilnavosti následně aplikovaných nátěrů. Výborné fixační a izolační vlastnosti a propustnost vodních par.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček

Objemová hmotnost : 1,48 Kg/L



Bílý	15 L	135.96	2039.40	8	17.00
	5 L	152.44	762.20		
Odstíny skupiny I.	15 L	149.69	2245.40		
	5 L	167.89	839.45		

TOL-FIX

Krycí penetrační a fixační nátěr na bázi akrylových kopolymerů ve fázi rozpouštědla. Vynikající schopnost zpevnění podkladu, určená na problematické podklady. Současně velmi dobře izoluje (mastnota, skvrny apod.) Určená pod většinu nátěrových hmot jak vodou ředitelných tak rozpouštědlových.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček

Objemová hmotnost : 1,39 Kg/L



Bílý	15 L*	254.75	3821.30	8	31.84
	5 L	286.34	1431.70		
Odstíny skupiny I.	15 L*	273.98	4109.70		
	5 L	306.94	1534.70		

TOL-PRIM U

Velmi kvalitní mikroporézní impregnace a základní nátěr na bázi alkydových pryskyřic a olejů ve fázi rozpouštědla. Použitelný na naprostou většinu podkladů (omítky včetně sádrových, dřevo, tmely apod.). Ideální pod kvalitní hladké (napjaté) laky. Vyniká vysokou vydatností a kryvostí, má silné penetrační a zpevňující vlastnosti.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání

Objemová hmotnost : 1,52 Kg/L



Bílý	10 L*	389.34	3893.40	19	20.49
	3 L	463.50	1390.50		
	1 L	504.70	504.70		
Odstíny skupiny I.	10 L*	428.48	4284.80		
	3 L	508.13	1524.40		
	1 L	556.20	556.20		

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

TOLL-MÉTAUX ANTIROUILLE

Základní antikoroziční nátěr na bázi alkydových pryskyřic s obsahem antikorozičních inhibitorů, ve fázi rozpouštědla. Určená pro základní nátěry železných i neželezných kovů.



INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání

Objemová hmotnost : 1,43 Kg/L



Bílý a šedý

3 L

422.30

1266.90

11

38.39

1 L

473.80

473.80

ZÁKLADNÍ HLOUBKOVÁ PENETRACE

Hlubkový penetrační nátěr k penetraci nasávkových podkladů, před aplikací stavebních hmot a nátěrů ke zlepšení jejich přilnavosti.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček



Bílý

10 KG

45.00

450.00

8.00

5.63

5 KG

47.00

235.00

Koncentrát

1 KG

206.00

Suchá lepicí a stěrková hmota

TOMEŠ 3010 2V1

Lepidlo pro zateplovací systémy. Suchá, flexibilní malta s extrémní adhézní silou a velmi vysokou mrazuvzdorností. Určeno pro zateplovací systémy pro EPS a MV.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: hladítko, špachtle

Bílý

25 Kg

9.00

225.00

Interiérové barvy

IDROTOP MAT PLUS

Rychle schnoucí matná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic, otěruvzdorná a omyvatelná. Použitelná na většinu interiérových podkladů (omítky vápenocementové i sádrové, betony, SDK, dřevo a jeho deriváty, kovy apod.). Vyznačuje se rychlým schnutím, vysokou kryvostí a velmi dobrou propustností vodních par. V kombinaci s podkladním nátěrem IDROTOP PRIM lze aplikovat systémem 1+1 vrstva.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání

Objemová hmotnost : 1,58 Kg/L

Stupeň lesku <2 (hluboký mat)



Bílý

15 L

175.44

2,631.65

10

17.54

5 L

206.00

1,030.00

Odstíny skupiny I.

15 L

200.51

3,007.60

5 L

235.87

1,179.35

Odstíny skupiny II.

15 L

223.51

3,352.65

5 L

261.62

1,308.10

Odstíny skupiny III.

15 L

243.08

3,646.20

5 L

290.46

1,452.30

Černý

15 L*

291.83

4,377.50

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
IDROTOP MAT VELOUTÉ *					
	Bílý	15 L* 5 L	222.82 265.74	3,342.35 1,328.70	10 22.28
	Odstíny skupiny I.	15 L* 5 L	250.63 278.10	3,759.50 1,390.50	
	Odstíny skupiny II.	15 L* 5 L	279.82 337.84	4,197.25 1,689.20	
	Odstíny skupiny III.	15 L* 5 L	306.25 363.38	4,593.80 1,816.90	
CAPTÉO					
	Bílý	10 L 3 L 1 L	228.00 255.00 275.00	2280.00 765.00 275.00	11 20.73
	Odstíny skupiny I.	10 L 3 L	254.00 284.00	2540.00 852.00	
	Odstíny skupiny II.	1 L 10 L 3 L 1 L	310.00 278.00 312.00 333.00	310.00 2780.00 936.00 333.00	
MAXILINE MAT					
	Bílý	15 L 5 L	242.05 272.95	3630.75 1364.75	11 22.00
ELASTACRYL SATIN*					
	Bílý	15 L* 5 L 1 L	291.15 321.36 391.40	4367.20 1606.80 391.40	12 24.26
	Odstíny skupiny I.	15 L* 5 L 1 L	315.18 348.14 401.70	4727.70 1740.70 401.70	
	Odstíny skupiny II.	15 L* 5 L 1 L	348.83 383.16 432.60	5232.40 1915.80 432.60	
	Odstíny skupiny III.	15 L* 5 L 1 L	399.64 459.38 525.30	5994.60 2296.90 525.30	

IDROTOP MAT VELOUTÉ *

Rychle schnoucí sametově matná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic, ořezuvzdorná a omyvatelná. Atraktivní vzhled, použitelná na většinu interiérových podkladů (omítky vápenocementové i sádrové, betony, SDK, dřevo a jeho deriváty, kovy apod.). Vyznačuje se vynikající kryvostí a vydatností a vzhledem k výslednému vzhledu i jednoduchou zpracovatelností.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,39 Kg/L
Stupeň lesku 8 (sametově matná)



CAPTÉO

Inteligentní interiérová barva, přeměňuje znečišťující látky na zdravé molekuly. Obzvláště zdravá pro obyvatele a jejich životní prostředí. Má inovativní technologii pro zachycení a neutralizaci hlavních znečišťujících látek v ovzduší - formaldehydu, acetaldehydu a hexaldehydu.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : Kg/L
Stupeň lesku <2 (hluboký mat)



MAXILINE MAT

Rychleschnoucí matná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic, ořezuvzdorná a omyvatelná, fungistatická (omezuje vývoj plísní). Vhodná do všech bytových i nebytových prostor.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : Kg/L
Stupeň lesku <2 (hluboký mat)



ELASTACRYL SATIN*

Špičková nátěrová hmota na bázi čistých 100% akrylátových pryskyřic ve vodní fázi. Vysoce odolná, obsahuje minimální množství VOC. Výsledný nátěr je mikroporézní. Je uzpůsobená pro aplikaci nejen na podklady na bázi hydraulických pojiv ale i na ostatní podklady. Vyznačuje se perfektní kryvostí, komfortní aplikací a vysokou přídržností k podkladu. Vhodná pro nové i renovační nátěry. Dostupná i v balení 1 L, lze tónovat do všech odstínů vzorkovnice TOTEM.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,33 Kg/L
Stupeň lesku 19 (pololesk)



BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
INDECORR U					
Jemně zrnitá disperzní interiérová barva, omyvatelná, ořezuvzdorná s velmi dobrou kryvostí. Je určena především jako barva pro přetírání sádkokartonů. Na hladkém povrchu vytváří efekt struktury štukové omítky.					
INTERIÉR	Bílý	15 L 5 L	47.90 52.35	718.50 261.75	4 11.98
Aplikace: štětec, váleček Objemová hmotnost : 1,01 Kg/L					
INDECORR					
Sněhově bílá matná disperzní interiérová barva s vysokou kryvostí, ořezuvzdorností. K nátěrům zdiva, vápenných a disperzních omítkovin, betonu, dřevotřískových desek, sádkokartonu, vhodná do bytových prostor.					
INTERIÉR	Bílý	25 L 15 L 5 L	37.00 38.90 44.85	925.00 583.50 224.25	8 4.63
Aplikace: štětec, váleček Objemová hmotnost : 1,01 Kg/L					

Dekorativní systémy

ÉOLE

Dekorativní nátěrová hmota s pískovým melírovaným efektem na bázi akrylových a silikátových pryskyřic ve vodní fázi. Aplikuje se pouze v jedné vrstvě na podklad natřený IDROTOP MAT VELOUTÉ.

INTERIÉR
Aplikace: štětec
Objemová hmotnost : 1,48 Kg/L



vzorník ÉOLE

4 L
1 L

319.30
643.75

1277.20
643.75

8

39.91

NOVA STUC

Dekorativní systém se vzhledem tzv. "benátského šuku" imitující vzhled mramoru na bázi akrylátových pryskyřic a vápna ve vodní fázi. Technika zpracování umožňuje širokou škálu výsledných vzhledů (mat, pololesk a lesk).

INTERIÉR
Aplikace: nerezová špachtle
Objemová hmotnost : 1,46 Kg/L



vzorník NOVA STUC

15 Kg*
5 Kg

431.91
475.86

6478.70
2379.30

4

107.98

CERA LTS

Bezbarvý lesklý vosk ve fázi rozpouštědla pro povrchovou úpravu dekorativního systému NOVA STUC.

INTERIÉR
Aplikace: nerezová špachtle
Objemová hmotnost : 0,80 Kg/L



Bezbarvý









1 L

865.20

865.20

20

43.26

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²			
PRIMAVERA								
Dekoratívni jemně strukturovaný saténový systém vyznačující se vysokou odolností vůči vlhkosti. Dekoratívni efekt se vytváří kombinací barevné strukturované podkladní vrstvy Primavera sous-couche a vrchního barevného vosku Primavera cire.								
INTERIÉR								
PRIMAVERA SOUS-COUCHE								
Podkladní vrstva systému PRIMAVERA na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi.								
Aplikace: váleček, špachtle Objemová hmotnost : 1,34 Kg/L			vzorník PRIMAVERA	5 L	525.30	2626.50	5.5	95.51
PRIMAVERA CIRE								
Vrchní barevný vosk pro konečnou povrchovou úpravu podkladní vrstvy Primavera sous-couche.								
Aplikace: špachtle, stěrka Objemová hmotnost : 1,00 Kg/L			vzorník PRIMAVERA	3 L	674.65	2023.95	11	61.33
SIGNE DU TEMPS								
Dekoratívni nátěrový systém s efektem patiny. Systém se skládá z penetrace, stěrkové hmoty a barviva. Vyznačuje se snadnou aplikací a současně atraktivním vzhledem. Neklade vysoké nároky na přípravu podkladu.								
INTERIÉR								
PENETRACE BASE DÉCO/ IDROTOP PRIM								
Base Déco je speciální penetrace na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi pro maximální snížení savosti podkladu a usnadnění aplikace vrchní hmoty.								
Aplikace: štětec, váleček Objemová hmotnost : 1,46 Kg/L			Bílý	2 L	659.20	1318.40	8	82.40
SEAU SIGNE DU TEMPS (SONGES)								
Vrchní bílá nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi. Lze pigmentovat do 12ti odstínů.								
Aplikace: štětec, plast.hladítko Objemová hmotnost : 1,14 Kg/L			vzorník SONGES	4 kg 1 kg	1,686.63 1,905.50	6746.50 1905.50	7	240.95

TRAVERTINE

Dekoratívni stěrková hmota se vzhledem betonu na vápenné bázi. Aplikuje se na připravený podklad ve dvou vrstvách, výsledný vzhled je závislý na způsobu zpracování.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: nerez hladítko

Objemová hmotnost : 1,8 Kg/L



L 105

Bezbarvý vodoodpudivý ochranný vosk na akrylátové bázi ve vodní fázi pro povrchovou úpravu TRAVERTINE v interiéru.

INTERIÉR

Aplikace: nerezová špachtle

Objemová hmotnost : 1,0 Kg/L



VIEROSIL VEL

Bezbarvý ochranný nátěr s obsahem siloxanu ve vodní fázi pro povrchovou úpravu TRAVERTINE v interiéru a exteriéru.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, houba

Objemová hmotnost : 1,0 Kg/L



VIXALIT*

Dekoratívni minerální nátěrový systém na vápenné bázi. Dekoratívni efekt spočívá v patině vytvořené kombinací podkladního nátěru VOLCALIS a vrchní „lazury“ tvořené VELAFIX a VIXALIT.

INTERIÉR/EXTERIÉR

VIXALIT

Minerální vápenná nátěrová hmota ve vodní fázi, určená buď jako podkladní nátěr patinovaného systému VIXALIT nebo jako konečný jednobarevný nátěr. Vysoce přílnavá k podkladu, paropropustná.

Aplikace: štětec, váleček

Objemová hmotnost : 1,50 Kg/L



VELAFIX*

Penetrace a ředidlo pro použití v systému VIXALIT.

Aplikace: štětec, váleček

Objemová hmotnost : 1,1 Kg/L



BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²	
	vzorník VIERO	25 kg	217.95	5448.70	0.5	435.90
	Bezbarvý	5 kg	674.65	3373.25	10	67.47
	Bezbarvý	4 L	898.68	3594.70	15	59.91
	vzorník VIXALIT	25 Kg 5 Kg	133.69 166.86	3342.35 834.30	5	26.74
	Bezbarvý	25 L* 5 L	246.79 280.16	6169.70 1400.80	7	35.26

RÉNOCRYL 500 *

Plastická silnovrstvá trvale pružná nátěrová hmota na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi s obsahem jemné frakce plniva. Určená zejména pro nátěry povrchů s výskytem mikrotrhlin, které překrývá. Dále je pak určena pro renovační nátěry povrchového líce ETICS. Výsledný nátěr je mikroporézni, je odolný UV záření (nekřehne) a povětrnostním vlivům. Současně svým složením působí preventivně proti růstu řas a plísní.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,49 Kg/L
Sametově matný vzhled.



VIXALIT*

Minerální vapenná nátěrová hmota s hluboce matným vzhledem ve vodní fázi určená pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k minerálním podkladům, vysokou prodyšností a perfektní kryvostí. Lze použít pro jednobarevné nátěry ale pro tvorbu tzv. patiny v kombinaci s výrobkem VELAFIX. Lze ředit v závislosti na způsobu aplikace až do 40% vodou.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,5 Kg/L
Stupeň lesku <3 (hluboký mat)



TOLL-O-XANE*

Organická nátěrová hmota s matným minerálním vzhledem na bázi akrylátových a siloxanových pryskyřic ve vodní fázi. Garantovaný obsah siloxanových pryskyřic více než 40% ! Vyznačuje se exkluzivní odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou propustností vodních par a excelentní přídržností k podkladu, která navíc roste v čase. Výborně kryje, v případě aplikace na probarvenou penetraci TOL-FIX postačuje aplikace v jedné vrstvě. Vhodná pro nové i renovační práce, určená zejména pro obnovy historických fasád.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,46 Kg/L
Stupeň lesku <2 (hluboký mat)



BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
Bílý	15 L*	273.29	4099.40	4	68.32
	5 L*	294.58	1472.90		
	Odstíny skupiny I.	15 L* 5 L*	292.52 313.12		
Odstíny skupiny II.	15 L* 5 L*	309.69 339.90	4645.30 1699.50		
	Odstíny skupiny III.	15 L* 5 L*	339.90 370.80		
Bílý	25 Kg	121.54	3038.50	6	20.26
	5 Kg	151.41	757.05		
	Odstíny skupiny I.	25 Kg 5 Kg	133.69 166.86		
Bílý	15 L	345.74	5186.05	9	38.42
	5 L	387.28	1936.40		
	Odstíny skupiny I.	15 L 5 L	370.80 418.18		
Odstíny skupiny II.	15 L 5 L	394.83 442.90	5922.50 2214.50		
	Odstíny skupiny III.	15 L 5 L	406.51 463.50		

TOL-FACADE PLIOLITE® *

Nátěrová hmota na bázi 100% PLIOLITE® pryskyřic ve fázi rozpouštědla. Určená zejména na problematické podklady v exteriéru (izoluje vodou rozpustné skvrny na podkladu). Určená pro nové i renovační práce, excelentně přídržná, mikroporézní a vysoce kryvá. Díky jedinečné pojivové PLIOLITE® bázi lze aplikovat i za teplot do -5°C.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,50 Kg/L
Stupeň lesku <5 (hluboký mat)

**HYDROFUGE INCOLORE**

Transparentní nátěr pro dodatečnou hydrofobizaci povrchů (beton, kámen, cihly, fasády apod.) na bázi polysiloxanových pryskyřic ve fázi rozpouštědla. Zvýrazňuje strukturu a kresbu podkladu, zvyšuje jeho vodoodpudivost a zpevňuje jej.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 0,79 Kg/L

**SILICA PAINT***

Minerální (silikátová) nátěrová hmota na bázi křemičitanu draselného ve vodní fázi, minerálních plniv a anorganických pigmentů. Díky své pojivové bázi má perfektní přídržnost k podkladu. Je vysoce odolná povětrnostním vlivům. Ideální na historické stavby. Má svoji vlastní penetraci Silica Fondo.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : Kg/L

**MAXI FACADE***

Dekoratívni fasádní barva ve vodné fázi. Působí jako preventivní opatření proti řasám a plísním. Vhodná pro hladké podklady.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 0,79 Kg/L

**FASADecORR SILIKON**

Hladká disperzní silikonnová barva s výbornou kryvostí. Určená pro přetírání omítek, břizolitů a betonů. Stálobarevná.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : Kg/L



BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²							
TOL-FACADE PLIOLITE® *	Bílý	15 L* 5 L*	358.44 422.30	5376.60 2111.50	8	44.81						
	Odstíny skupiny I.	15 L* 5 L*	394.15 463.50	5912.20 2317.50								
		Odstíny skupiny II.	15 L* 5 L*	406.51 484.10			6097.60 2420.50					
	Odstíny skupiny III.		15 L* 5 L*	426.42 504.70			6396.30 2523.50					
		HYDROFUGE INCOLORE	Bezbarvý	20 L* 5 L			277.33 294.58	5546.55 1472.90	6	46.22		
	SILICA PAINT*		Bílá	14 L 5 L			286.00 314.00	4004.00 1570.00			7	40.86
			Odstín Neutro	14 L 5 L			220.25 271.00	3083.50 1355.00				
	Odstín Moyenne			14 L 4 L			282.50 311.70	3955.00 1246.80				
			MAXI FACADE*	Bílý			15 L	195.00			2925.00	9
	Odstíny skupiny I.			15 L			210.00	3150.00				
		Odstíny skupiny II.		15 L			240.00	3600.00				
	FASADecORR SILIKON	Bílý	25 Kg	108.80			2720.00	7	15.54			
15 Kg			116.65	1750.00								
5 Kg			125.00	625.00								
Odstín		Dle pigmentace.										

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Výrobky pro úpravu dřeva

ELASTOP SATIN

Vrchní pololesklý mikroporézní email na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla určený pro konečnou povrchovou úpravu dřeva v interiéru a exteriéru. Je osvědčený při nátěrech oken a dveří ale i ostatních prvků jako žaluzie, ploty, brány ale i dřevěný nábytek (židle, stoly, lavice apod.). Vyznačuje se komfortní aplikací díky gelovité konzistenci. Vyznačuje se velkou pružností výsledného nátěru, dlouho životností a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,27 Kg/L
Stupeň lesku 55 (pololesk)



ELASTOP HYDRO SATIN

Vrchní pololesklý mikroporézní email na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi určený pro konečnou povrchovou úpravu dřeva (včetně exotických druhů jako teak, iroko apod.) v interiéru a exteriéru. Jedná se o vodou ředitelnou alternativu ELASTOP SATIN. Je osvědčený při nátěrech oken a dveří ale i ostatních prvků jako žaluzie, ploty, brány ale i dřevěný nábytek (židle, stoly, lavice apod.). Snadno se aplikuje, výsledný nátěr je vodotěsný, trvale pružný, fungicidní, bělost je konstantní v čase (nežloutne) a vyznačuje se excelentní životností a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,35 Kg/L
Stupeň lesku 35-40 (pololesk)



TOLL'AZUR IMPREGNATION

Transparentní gelová impregnace na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla určená pro přípravu dřevěných podkladů před aplikací finálních lazurovacích nátěrů TOLL'AZUR. Výsledný nátěr je mikroporézní, vodoodpudivý, nevytváří film (tloušťka < 5 μm). Vhodný na nové i starší dřevěné povrchy.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček a štětec
Objemová hmotnost : 0,83 Kg/L
Stupeň lesku 6 (mat)



Bílý	10 L*	458.87	4588.65	16	28.68
	3 L	508.13	1524.40		
	1 L	535.60	535.60		
Odstíny skupiny I.	10 L*	518.61	5186.05		
	3 L	568.22	1704.65		
	1 L	597.40	597.40		
Odstíny skupiny II.	10 L*	538.69	5386.90		
	3 L	588.82	1766.45		
	1 L	612.85	612.85		
Odstíny skupiny III.	10 L*	550.54	5505.35		
	3 L	602.55	1807.65		
	1 L	628.30	628.30		



Bílý	10 L*	507.79	5077.90	12	42.32
	3 L	552.77	1658.30		
	1 L	581.95	581.95		
Odstíny skupiny I.	10 L*	544.36	5443.55		
	3 L	592.25	1776.75		
	1 L	618.00	618.00		
Odstíny skupiny II.	3 L	626.58	1879.75		
	1 L	659.20	659.20		
Odstíny skupiny III.	3 L	684.95	2054.85		
	1 L	715.85	715.85		



Bezbarvý	10 L*	346.08	3460.80	13	26.62
	3 L	406.85	1220.55		
	1 L	448.05	448.05		

TOLL'AZUR ACRYL SATIN

Tenkovrstvá lazura na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi s „voskovým“ konečným vzhledem, určená pro ochranu dřeva. Výsledný nátěr je mikroporézní, pružný a hydrofobní. Díky nízkému obsahu VOC je vhodný zejména pro práce v interiéru, vyznačuje se rychlým schnutím a snadnou aplikací. Odstíny 020 a 025 (dle vzorníku TONS BOIS) jsou vhodné pouze pro interier.

INTERIÉR

Aplikace: štětec
Objemová hmotnost : 1,02 Kg/L



vzorník TONS BOIS

10 L*
3 L
1 L

384.19
439.47
489.25

3841.90
1318.40
489.25

15

25.61

TOLL'AZUR GEL

Tenkovrstvá lazura na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla s „voskovým“ konečným vzhledem, určená pro ochranu dřeva. Díky gelovité (rosolovité) konzistenci je snadno aplikovatelná, nestéká. Vhodná pro ochranu výrobků z dřeva v exteriéru a interiéru (ploty, dřevěné obklady, nábytek, zábradlí apod.). Výsledný nátěr je mikroporézní, pružný a hydrofobní, výsledný "saténový" vzhled zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Odstíny 020 a 025 (dle vzorníku TONS BOIS) jsou vhodné pouze pro interier.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec
Objemová hmotnost : 0,93 Kg/L



vzorník TONS BOIS

10 L
3 L
1 L

384.19
439.47
489.25

3841.90
1318.40
489.25

11

34.93

TOLL'AZUR OPAQUE

Krycí mikroporézní nátěr na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi, určený pro povrchovou úpravu dřeva. Tento výrobek lze zařadit mezi lazurovací nátěr a krycí email, výsledný nátěr zachovává kresbu dřeva (léta) ale celoplošně mění odstín. Vyznačuje se rychlým schnutím bez zápachu, působí hydrofobně, chrání před UV zářením, vhodný pro nové i renovační práce.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec
Objemová hmotnost : 1,26 Kg/L
Stupeň lesku 19 (saténový lesk)



Bílý

3 L
1 L

429.17
473.80

1287.50
473.80

11

39.02

vzorník OPAQUE

3 L
1 L

472.08
520.15

1416.25
520.15

VITRASOL *

Bezbarvý pololesklý jednosložkový lak na bázi polyuretanových pryskyřic ve vodní fázi určený na povrchové úpravy dřevěných podlah včetně parketových. Vyznačuje se rychlým schnutím bez zápachu (uvedení do provozu už po 12 hodinách). Výsledný nátěr je velmi odolný proti mechanickému poškození.

INTERIÉR

Aplikace: plochý štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,04 Kg/L
Stupeň lesku 50 (pololesk)



Bezbarvý

5 L
1 L

727.18
798.25

3,635.90
798.25

10

72.72

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Nátěrové hmoty na kov

TOLL-MÉTAUX BRILLANT *

Antikorozi lesklá nátěrová hmota na bázi alkyd uretanových pryskyřic ve fázi rozpouštědla pro povrchovou úpravu železných i neželezných kovů. Je přímo aplikovatelná na železné kovy bez nutnosti základního nátěru (2 v 1), má vynikající antikorozi vlastnosti, lze aplikovat bezprostředně po vhodné přípravě podkladu (kartáčování apod.) Kromě toho, přidané urethanové pryskyřice zvyšují odolnost výsledného nátěru proti nárazu a poškrábání. Je určena pro ochranu zámečnických výrobků v exteriéru a interiéru, nové práce i renovace. Výsledný nátěr má velmi dobrou kryvost a vysoký lesk.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,14 Kg/L
Stupeň lesku > 75 (lesk)



Bílý	10 L*	378.53	3785.25	11	34.41
	3 L*	399.98	1199.95		
	1 L*	432.60	432.60		
Odstíny skupiny I.	10 L*	416.64	4166.35		
	3 L*	437.75	1313.25		
	1 L*	478.95	478.95		
Odstíny skupiny II.	10 L*	437.75	4377.50		
	3 L*	458.35	1375.05		
	1 L*	499.55	499.55		
Odstíny skupiny III.	10 L*	459.90	4598.95		
	3 L*	480.67	1442.00		
	1 L*	520.15	520.15		

TOLLINA

Dekoratívni jednosložková antikorozi nátěrová hmota s metalickým efektem na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla. Určena zejména na kovové konstrukce v exteriéru a interiéru, lze použít i na ostatní vhodně připravené podklady.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,35 Kg/L
Stupeň lesku < 10 (sametový mat)



vzorník TOLLINA	3 L	703.83	2111.50	13	54.14
	1 L	746.75	746.75		

TOL-COAT ROOF

Saténová barva ve vodní fázi pro renovaci plechových šikmých střech. Natírá se na již natřené, soudržné podklady. Odstíny - cihle, tmavá cihle, břidlicová šedá, cementová šedá.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,30 Kg/L



4 Odstíny	16 L	266.20	4259.20	6	44.37
-----------	------	--------	---------	---	-------

TOL-COAT ANTICO

Efektivní antikorozi nátěr na kovový plášť. 2 v 1 Základní a vrchní vrstva. Vhodné na kovové konstrukce, mosty, jeřáby, nádrže a sila. Odolné i slané mořské vodě. Vzorkovník RAL.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,30 Kg/L



Odstíny RAL	15 L				
	5 L				
Vydatnost 4m ² /L.					
Cena na vyžádání.					

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
Odstíny RAL	15 L 5 L				
	Vydatnost 8m ² /L.				
	Cena na vyžádání.				

TOL-COAT RENOV

Renovační barva pro natřené nebo pozinkované opláštění na bázi alkydových pryskyřic. 2 v 1 Základní a vrchní vrstva. Rychleschnoucí - 2 vrstvy během dne.

EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,18 Kg/L



Univerzální emaily

ROTOLL SATIN

Univerzální pololesklá nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla, určená na povrchovou úpravu většiny podkladů, zejména kovů a dřeva ale i jiných, v exteriéru a interiéru. Vytváří napjatý a velmi odolný povrch. Vyniká dlouhou životností, snadnou aplikací a jednoduchou údržbou. Vhodná pro nové i renovační práce v suchých i vlhkých místech. Velkou výhodou je vysoká vydatnost nátěru při zachování perfektní kryvosti.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,31 Kg/L
Stupeň lesku 30 (pololesk)



Bílý	3 L 1 L	501.27 530.45	1503.80 530.45	16	31.33
Odstíny skupiny I.	3 L 1 L	516.72 540.75	1550.15 540.75		
Odstíny skupiny II.	3 L 1 L	530.45 571.65	1591.35 571.65		
Odstíny skupiny III.	3 L 1 L	551.05 581.95	1653.15 581.95		

ROTOLL BRILLANT

Vysoce lesklá nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla, určená na povrchovou úpravu většiny podkladů, zejména kovů a dřeva ale i jiných, v exteriéru a interiéru. Vytváří napjatý a velmi odolný povrch. Vyniká dlouhou životností, snadnou aplikací a jednoduchou údržbou. Vhodná pro nové i renovační práce v suchých i vlhkých místech. Velkou výhodou je vysoká vydatnost nátěru při zachování perfektní kryvosti.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,31 Kg/L



Bílý	3 L 1 L	501.27 530.45	1503.80 530.45	16	31.33
Odstíny skupiny I.	3 L 1 L	516.72 540.75	1550.15 540.75		
Odstíny skupiny II.	3 L 1 L	530.45 571.65	1591.35 571.65		
Odstíny skupiny III.	3 L 1 L	551.05 581.95	1653.15 581.95		

ORIZON

Nová generace vodou ředitelných univerzálních emailů špičkové kvality. Na povrchovou úpravu dřeva, kovů, stěn, SDK, ... Na bázi alkyduretanových pryskyřic. Vynikající mechanická odolnost, tvrdost, excelentně hladký a napjatý vzhled.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec
Objemová hmotnost : 1,31 Kg/L



Bílý	3 L 1 L	466.65 475.00	1400.00 475.00	14	33.33
------	------------	------------------	-------------------	----	-------

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Bezbarvé laky

LONG LIFE *

Ochranný transparentní lak na bázi alkyd uretan pryskyřic ve fázi rozpouštědla, určený na dřevo a jeho deriváty. Velká vydatnost a vysoká přídržnost. Dostupný v provedení BRILLANT (vysoký lesk > 85), SATIN (pololesk - 60) a MAT (st.lesku -6).

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Objemová hmotnost : 0,91 -0,98 Kg/L



Bezbarvý

3 L*
1 L*

408.57
422.30

1225.70
422.30

16

25.54

VITRASOL

Bezbarvý pololesklý jednosložkový lak na bázi polyuretanových pryskyřic ve vodní fázi určený na povrchové úpravy dřevěných podlah včetně parketových. Vyznačuje se rychlým schnutím bez zápachu (uvedení do provozu už po 12 hodinách). Výsledný nátěr je velmi odolný proti mechanickému poškození.

INTERIÉR

Aplikace: plochý štětec, váleček
Objemová hmotnost : 1,04 Kg/L
Stupeň lesku 50 (pololesk)



Bezbarvý

5 L
1 L

727.18
798.25

3635.90
798.25

10

72.72

POLYDECO *

Ochranný transparentní lak na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi, určený na ochranu nátěrů stěn, tapet a zejména dekorativních systémů, např. Signe du temps, Eole. Dostupný v provedení BRILLANT, SATIN, MAT.

INTERIÉR

Aplikace: plochý štětec, lakovací váleček
Objemová hmotnost : 1,04 Kg/L
Stupeň lesku: napjatý, matný, saténový, lesklý



Bezbarvý

5 L
1 L

484.00
505.00

2,520.00
505.00

10

48.40

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Interiérové malířské barvy DEFI

DEFI STANDARD

Interiérová barva pro běžné použití, odolná vůči otěru za sucha, velmi dobře kryje. Určená pro nátěry zdiva, hydraulických podkladů, betonu, SDK, apod. Lze tónovat do světlých odstínů (skupina I.).

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,92 Kg/L



DEFI PROFI

Interiérová sněhově bílá barva pro použití v prostorách s vyšším stupněm zatížení, ošetrudná, velmi dobře kryje. Určená pro nátěry zdiva, hydraulických podkladů, betonu, SDK, apod.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,94 Kg/L



Bílý	40 Kg	24.72	988.80	8	3.09
	15 Kg	26.68	400.16		
	5 Kg	28.12	140.60		
Odstíny I.	40 Kg	28.33	1,133.00		
	15 Kg	30.69	460.41		
	5 Kg	32.34	161.71		
Odstíny I. příplatk. (viz seznam níže)	40 Kg	49.44	1,977.60		
	15 Kg	53.35	800.31		
	5 Kg	56.24	281.19		

ETICS TOLL-THERM

TOLL-THERM PENETRACE

Krycí penetrace na bázi pryskyřic ve vodní fázi pro přípravu základní vrstvy ETICS před aplikací vrchní akrylátové, silikonové nebo mozaikové omítky TOLL-THERM. Snižuje savost a zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů. Obsahuje jemné frakce plniva, nátěr je jemně zrnitý. Ředí se do 20%.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček
Barevnost: vzorník TOTEM FACADE



Bílý	20 Kg	70.00	1,400.00	5	14.00
	5 Kg	74.00	370.00		
Barevný	20 Kg	74.00	1,480.00	5	14.80
	5 Kg	78.00	390.00		

TOLL-THERM OMÍTKA SILIKONOVÁ


Silikonová tenkovrstvá omítka určená pro konečnou povrchovou úpravu základní vrstvy ETICS TOLL-THERM a dalších povrchů. Dodává se v provedení s rýhovanou nebo zatřenou strukturou a v zrnitostech 1,5 mm a 2,0 mm.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: nerezové a plastové hladítko
Barevnost: vzorník TOTEM FACADE



Vydatnost	25kg	10m ²			
Bílý, zrno 1,5, 2	Světlý odstín	25 Kg	31.50	787.50	
	Tmavý odstín	25 Kg	32.55	813.75	
	Extra tmavý odstín	25 Kg	33.60	840.00	
		25 Kg	37.00	925.00	

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
TOLL-THERM MOZAIKA*					
Mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi s přírodním kamenivem určená pro konečnou povrchovou úpravu soklových partií budov ale i dalších povrchů. Dodává se v zrnitostech 1,2 a 1,8 mm.					
INTERIÉR/EXTERIÉR					
Aplikace: nerezové hladítko					
Barevnost: vzorník TOLLTHERM MOZAIKA					
typ V (1,2 mm)	25 Kg	54.00	1,350.00	4.0	
typ M (1,8 mm)	25 Kg	54.00	1,350.00	6.0	

Betony

MARMORIN HYDRO WHITE

Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.

25 Kg 214.54 5363.60 12m2 z 25Kg

MARMORIN EXTRA WHITE

Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.

25 Kg 174.88 4371.90 11m2 z 25Kg

MARMORIN WHITE

Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.

25 Kg 171.56 4289.00 12,5m z 25Kg

MARMORIN SAND NEUTRAL

Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.

25 Kg 174.88 4371.90 11m2 z 25Kg

MARMORIN SAND WHITE

Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.

25 Kg 174.88 4371.90 11m2 z 25Kg

TRAVERTINE WHITE

Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.

25 Kg 174.88 4371.90 11m2 z 25Kg

VIEROQUARTZ WHITE

PENETRACE, ředíme 1:1 s vodou, vhodné do interiéru i exteriéru.

25 Kg 221.97 5549.30 10m2 z 1Kg

VIEROSIL VEL

Bezbarvý ochranný nátěr, lze ředit až do 300% vodou, vhodné do interiéru i exteriéru.

4 L 725.00 2900.00 15m2 z 1l

L 105

Bezbarvý ochranný nátěr, neředit, pouze do interiéru.

5 Kg 544.36 2721.60 10m2 z 1kg

VISOLCALCE

Minerální stěrka na bázi vzdušného vápna. Neředit, možné pigmentovat. Pouze do interiéru. Udržuje vysokou propustnost vodní páry.

25 Kg 120.7 3017.5 12,5m2 z 25Kg

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /L, Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------------

Čištění fasád

SCALP RENOV

Prostředek na odstranění řas, plísní, mechů. Lišejníků a kub z povrchů staveb. Ničí mikroorganismy, které způsobují neestetický vzhled fasád a soklů budov, dlažeb, teras, chodníků.

EXTERIÉR



Balení	20 L	240.00	4,800.00		
	5 L	282.00	1,410.00		

TOLLENS

www.tollens.cz

tollens@tollens.cz

Prodejní sklad Brno

Pražákova 52

619 00 Brno

Kontakty: +420 734 314 705, +420 777 087 607

Použité symboly



Výrobek ve vodní fázi



Výrobek ve fázi rozpouštědla



Zboží na objednávku

BAREVNOST	BALENÍ	CENA Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST m ² /Kg	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------------

Interiérové malířské barvy DEFI

DEFI STANDARD

Interiérová barva pro běžné použití, odolná vůči otěru za sucha, velmi dobře kryje. Určená pro nátěry zdiva, hydraulických podkladů, betonu, SDK, apod. Lze tónovat do světlých odstínů (skupina I.).

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,92 Kg/L



DEFI PROFI

Interiérová sněhově bílá barva pro použití v prostorách s vyšším stupněm zatížení, otěruvzdorná, velmi dobře kryje. Určená pro nátěry zdiva, hydraulických podkladů, betonu, SDK, apod.

INTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček, stříkání
Objemová hmotnost : 1,94 Kg/L



Bílý	40 Kg	24.72	988.80	8	3.09
	15 Kg	26.68	400.16		
	5 Kg	28.12	140.60		
Odstíny I.	40 Kg	28.33	1,133.00		
	15 Kg	30.69	460.41		
	5 Kg	32.34	161.71		
Odstíny I. příplatk. (viz seznam níže)	40 Kg	49.44	1,977.60		
	15 Kg	53.35	800.31		
	5 Kg	56.24	281.19		
Bílý	40 Kg	34.04	1,361.66	8	4.26
	15 Kg	35.12	526.85		
	5 Kg	38.32	191.58		

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST, SPOTŘEBA, m ² /Kg, Kg/m ²	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	----------------	--	-----------------------------------

ETICS TOLL-THERM

TOLL-THERM PENETRACE

Krycí penetrace na bázi pryskyřic ve vodní fázi pro přípravu základní vrstvy ETICS před aplikací vrchní akrylátové, silikonové nebo mozaikové omítky TOLL-THERM. Snižuje savost a zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů. Obsahuje jemné frakce plniva, nátěr je jemně zrnitý. Ředí se do 20%.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: štětec, váleček

Barevnost: vzorník TOTEM FACADE



Bílý	20 Kg	70.00	1,400.00	5	14.00
	5 Kg	74.00	370.00		
Barevný	20 Kg	74.00	1,480.00	5	14.80
	5 Kg	78.00	390.00		

TOLL-THERM OMÍTKA SILIKONOVÁ

Silikonová tenkovrstvá omítka určená pro konečnou povrchovou úpravu základní vrstvy ETICS TOLL-THERM a dalších povrchů. Dodává se v provedení s rýhovanou nebo zatřenou strukturou a v zrnitostech 1,5 mm a 2,0 mm.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: nerezové a plastové hladítko

Barevnost: vzorník TOTEM FACADE



Vydatnost	25kg	10m2			
Bílý, zrno 1,5, 2	Světlý odstín	25 Kg	31.50	787.50	
	Tmavý odstín	25 Kg	32.55	813.75	
	Extra tmavý odstín	25 Kg	33.60	840.00	
		25 Kg	37.00	925.00	

TOLL-THERM MOZAIKA*

Mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi s přírodním kamenivem určená pro konečnou povrchovou úpravu soklových partií budov ale i dalších povrchů. Dodává se v zrnitostech 1,2 a 1,8 mm.

INTERIÉR/EXTERIÉR

Aplikace: nerezové hladítko

Barevnost: vzorník TOLLTHERM MOZAIKA



typ V (1,2 mm)	25 Kg	54.00	1,350.00	4.0	
typ M (1,8 mm)	25 Kg	54.00	1,350.00	6.0	

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST, SPOTŘEBA, m ² /Kg, Kg/m ²	ORIENTAČNÍ CENA m ²
Betony					
MARMORIN HYDRO WHITE Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.	25 Kg	214.54	5363.60	12m2 z 25Kg	
MARMORIN EXTRA WHITE Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.	25 Kg	174.88	4371.90	11m2 z 25Kg	
MARMORIN WHITE Neředit, možno pigmentovat, pouze do interiéru.	25 Kg	171.56	4289.00	12,5m z 25Kg	
MARMORIN SAND NEUTRAL Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.	25 Kg	174.88	4371.90	11m2 z 25Kg	
MARMORIN SAND WHITE Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.	25 Kg	174.88	4371.90	11m2 z 25Kg	
TRAVERTINE WHITE Neředit, možno pigmentovat, do interiéru i exteriéru.	25 Kg	174.88	4371.90	11m2 z 25Kg	
VIEROQUARTZ WHITE PENETRACE, ředíme 1:1 s vodou, vhodné do interiéru i exteriéru.	25 Kg	221.97	5549.30	10m2 z 1Kg	
VIEROSIL VEL Bezbarvý ochranný nátěr, lze ředit až do 300% vodou, vhodné do interiéru i exteriéru.	4 L	725.00	2900.00	15m2 z 1l	
L 105 Bezbarvý ochranný nátěr, neředit, pouze do interiéru.	5 Kg	544.36	2721.60	10m2 z 1kg	
VISOLCALCE Minerální stěrka na bázi vzdušného vápna. Neředit, možné pigmentovat. Pouze do interiéru. Udržuje vysokou propustnost vodní páry.	25 Kg	120.7	3017.5	12,5m2 z 25Kg	

BAREVNOST	BALENÍ	CENA L, Kg	CENA BALENÍ	VYDATNOST, SPOTŘEBA, m ² /Kg, Kg/m ²	ORIENTAČNÍ CENA m ²
-----------	--------	---------------	----------------	--	-----------------------------------

TOLLENS

www.tollens.cz

tollens@tollens.cz

Prodejní sklad Brno

Pražákova 52

619 00 Brno

Kontakty: +420 734 314 705, +420 777 087 607

Použité symboly



Výrobek ve vodní fázi



Výrobek ve fázi rozpouštědla

