

ORIZON BRILLANT

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI

Popis:

Nová generace vodou ředitelných univerzálních emailů špičkové kvality. Jsou určeny pro povrchovou úpravu dřeva, kovů ale i stěn, SDK apod. ORIZON BRILLANT je na bázi alkyduretanových pryskyřic.

Vyznačují se zejména vynikající mechanickou odolností, tvrdostí, excelentně hladkým a napjatým vzhledem a jednoduchou aplikací.

Popis, klasifikace:

Lesklý napjatý lak s vysokou odolností a tvrdostí, na bázi alkyduretanových pryskyřic.

Odstín:

Bílý a odstíny ze vzorkovníku GRAND TOTEM, TOTEM, TOTEM PASTEL – pigmentovatelné z bází Pa, Ma, Ta, Ra, Ya.

Použití:

- Vysoce kvalitní ochrana a dekorace stěn, stropů a dalších podkladů (konstrukcí) zejména v prostorech s vysokým provozem a velkým mechanickým namáháním
- Vhodná jak pro nové práce, tak rovněž pro renovace a rekonstrukce v suchém i vlhkém prostředí

Podklad a jeho příprava:

Nenatřené: Podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům. Musí být suché, pevné a soudržné, nesmí být zmrzlé. Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by měly snížit přilnavost nátěrů k podkladům. Pro docílení optimálního výsledku by měly být podklady hladké a rovné. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. U dřevěných podkladů proveďte v případě potřeby odmaštění a odstranění výpotků pryskyřic pomocí vhodného prostředku (např. ředidla). Po aplikaci a zaschnutí penetrace na dřevo proveďte jemné přebroušení.

Natřené: Dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) nutné. Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů. V případě jakýchkoliv nosností při přípravě podkladů se poraďte s námi.

Podklady:

Interiérové - sádrové stěrky a omítky, sádrokartony, tmely, dřevo a jeho deriváty s výjimkou dřevin exotického charakteru (např. teak, iroko, západní červený cedr apod.). Kovové podklady natřené vhodnou antikorozní základní barvou případně další podklady obdobného typu (doporučujeme konzultovat).

Exteriérové – Kovové podklady natřené vhodnou antikorozní základní barvou.

Systémy nanášení:

| Podklady | Kovy | Ostatní kompatibilní podklady (např. dřevo) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Impregnace nebo základní nátěr | 1 vrstva Toll-Métaux Antirouille | 1 vrstva Tol Prim U |
| Vrchní nátěry | 2 vrstvy Orizon Brillant | |

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Aplikace, zpracování:

Nátěr se nanáší pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistolí. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 6 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +28°C. Před použitím pečlivě promíchejte a zkontrolujte odstín. Ředíme pouze při použití stříkací pistole cca 10 – 15% vodou v objemu.

Orientační spotřeba (vydatnost):

12 - 14m²/l

V závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení.

Technické údaje:

Obsah sušiny: Váhový.....57%

Objemový...47%

Měrná hmotnost: 1,31kg/l

Vzhled filmu: Vysoce napjatý, lesklý (stupeň lesku = 80 pod 60°)

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Vodou okamžitě po použití.

Hygiena a bezpečnost práce:

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku orizon Brillant.

Klasifikace výrobku: Obsahuje karboxylát kobaltu (ES:237-015-9). Může vyvolat alergickou reakci. S29 Nevylévejte do kanalizace. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě pochybností a jakýchkoli přetrvávajících příznacích přivolejte vždy lékaře. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy.

Balení a skladování:

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmrznout.**

Balení: 1l, 3l a 10l

Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +25°C.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBANO.

Vypracováno dne: 20.3.2019



Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz