

Cera LTS

TECHNICKÝ LIST

Finální povrchová úprava bezbarvý vosk CERA LTS na dekorativní systém Nova Stuc.

Vlastnosti

- Bezbarvý vosk
- Trvalý lesk
- Zachovává propustnost
- Usnadňuje údržbu

Specifikace

Objemová hmotnost 0,8 kg / l

Suchý extrakt podle hmotnosti: 25 %

Vzhled Lesklý

Vydatnost

25 až 30 m² / litr

(Podle standardu NF T 30-073)

Doba schnutí

(při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)

Nejméně 12 hodin před leštěním.

Vzhled

Bezbarvý

Balení

1 L

Uchovávání

12 měsíců v originálním balení, neotevřené

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Cera LTS

Aplikace

Ředění Připraveno k použití

Aplikace Nerezová stěrka, leštění - bavlněný hadřík

Čištění z nástrojů Ředidlo S6006

Použití : Povrchová úprava dekorativního systému Nova Stuc.

Příprava podkladů

Podklad musí být dokonale suchý, vyhlazený, bez výčnělků nebo zrn.

Tipy pro použití

- Počkejte minimálně 12 hodin a poté ručně vyleštěte bavlněným hadříkem nebo malířskou rukavicí .
- Není vhodné na podklady podléhajícímu tepelnému zatížení.

Zdraví a bezpečnost viz. Bezpečnostní list.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz