

# IDROTOP PRIM

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

## INTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI

### Popis:

Krycí penetrační nátěr na bázi akrylátových pryskyřic určený ke sjednocení savosti podkladů a zajištění optimální přilnavosti následujících nátěrů, zejména řady IDROTOP. Vyznačuje se rychlým schnutím, kryvostí a velmi dobrou paropropustností. V kombinaci s vrchním nátěrem IDROTOP lze aplikovat systémem 1+1 vrstva.

### Užitečné vlastnosti:

- Reguluje poréznost podkladu
- Rychlé schnutí
- Jednoduchá aplikace
- Bez zápachu
- Neprůhledná (krycí)
- Je držitelem francouzského ekologického označení NF ENVIRONNEMENT

### Odstín:

Bílý, lze tónovat

### Použití:

- Krycí (bílý) základní a penetrační nátěr
- Interiér v suchém i vlhkém prostředí
- Vhodné pro nové i renovační práce, zejména na sádkartony, sádrové i vápenocementové omítky
- Přetíratelná všemi vodouředitelnými i ředidlovými nátěrovými hmotami

### Podklady:

Nenatřené: betony, sádkartony, sádkartonové stěrky a omítky, tmely

Natřené: výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými jednosložkovými nátěrovými hmotami.

Známé nekompatibilní podklady: plastické tapety.

U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s námi.

### Příprava podkladů:

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné, soudržné a čisté. Nové omítky a betony musí být dostatečně vyzrálé. Podklady dále doporučujeme co nejlépe očistit od prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnost nátěrů k podkladům. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. Podklady by měly být rovné a s rovnoměrnou savostí.

Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) – nutné. Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů.

V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se obraďte s námi.

### Aplikace, zpracování:

Penetrace se nanáší pomocí štětce, válečku nebo pistolí bezvzduchovou Airless. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +30°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%.

Ředění: 5 až 10% vodou.

Suchý : 10minut

Přetíratelný: 6hodin

**TOLLENS**

*Barvy, které mění svět*

*tollens@tollens.cz*

*www.tollens.cz*

## Systemy nanášení:

|               |  |
|---------------|--|
| Podklady      | Interiéry natřené a nenatřené                                |
| Penetrace     | 1 vrstva Idrotop Prim  |
| Vrchní nátěry | 1 nebo 2 vrstvy vodouředitelné nebo ředidlové nátěrové hmoty |

### Orientační spotřeba (vydatnost) :

11 m<sup>2</sup> / l a to v závislosti na savosti, poréznosti a struktuře podkladu.

### Technické údaje:

Obsah sušiny: Objemový: 33%  
Váhový: 53%

Měrná hmotnost : 1,44 kg/l

Obsah VOC : Tento výrobek obsahuje maximálně 29g/l VOC.

Limitní hodnoty EU pro tento druh výrobku: 75g/l (od roku 2007) a 30g/l (od roku 2010).

Vzhled filmu: sametově matný (stupeň lesku 8 pod 60°)

### Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Vodou okamžitě po použití.

### Hygiena a bezpečnost práce:

Přípravek Idrotop Prim není klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.

### První pomoc:

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.

### Balení a skladování :

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmraznout**

Velikost obalů : 5l a 15l

### Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.

**Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.**

### Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBRNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019



*Barvy, které mění svět*

*tollens@tollens.cz*

*www.tollens.cz*